

Műszaki adatok

KRL_ECOSine Active Sync – Modul verzió

FN-...	3-vez	3530	3531
	4-vez	3540	3541
	3-vez	60 A	
	4-vez	60/180 A	
Túlterhelhetőség (10 ms-ra)		150 A	
Kapcsolási frekvencia		16 kHz	
	3-vez	380V (AC) ± 15% ... 480V (AC) ± 10%	
	4-vez	380V (AC) ± 15% ... 415V (AC) ± 10%	
Hálózati frekvencia		50/60 Hz ± 3 Hz	
Interfész		Ethernet TCP/IP, Modbus RTU RS 485	
Környezeti hőmérséklet:		0...50°C (teljesítménycsökkentés nélkül)	
Magasság		1000m ... 4000m	
Válaszidő		<100 µs	
Szűrési képesség		az 50. felharmonikusig	
Teljesítménytényező javítás (cosφ)		0,7 ... 1 ... 0,7 (induktív és kapacitív kompenzálás)	
	100%-os terhelésnél	<1100 W (<2.6%)	
	általános üzemben	<970 W (<2.3%)	
Zajszint		<56 ... 63 dB A (terheléstől függően)	
Áramváltó áttétel		xx:5 A vagy xx:1 A	
Berendezés tömege (1 db)		44 kg	
Védettségi osztály		IP 20/IP 21	
Megfelelőség		CE, RoHS, UL	